

1215,7

DISTANZA MINIMA DAL SOFFITTO
MINIMUM DISTANCE FROM THE CEILING

120

DIMA cod. N420901A
TEMPLATE cod. N420901A

PERIMETRO SUPERIORE DELLA MACCHINA/
UPPER PERIMETER OF THE MACHINE

FORI Ø8 PER TASSELLI/
Ø8 HOLES FOR DOWELS




Check for vertical alignment
Look for alignment check



Check for vertical alignment
Look for alignment check

FORI Ø8 PER TASSELLI/
Ø8 HOLES FOR DOWELS


PREDISPORRE SCATOLA AD INCASSO PER
COLLEGAMENTO TUBI IDRAULICI FLESSIBILI
PER INSTALLAZIONE A SX /
PREPARE BOX FOR BUILT FOR
HYDRAULIC FLEXIBLE CONNECTIONS FOR
LEFT INSTALLATION



ZONA CONNESSIONI ELETTRICHE
PER INSTALLAZIONE A DX/
ELECTRICAL CONNECTIONS ZONE
FOR RIGHT INSTALLATION

SCARICO CONDENZA PER ATTACCHI IDR. A SX
OUTLET FOR LEFT HYDRAULIC CONNECTIONS


PER IL MODELLO DI LUNGHEZZA 900 MM, PIEGARE
ED UNIRE LE DUE LINEE TRATTEGGIATE /
TO INSTALL 900 MM MODEL , FOLD
AND JOINT THE TWO DOTTED LINES



C

B


PER IL MODELLO DI LUNGHEZZA 1100 MM, PIEGARE
ED UNIRE LE DUE LINEE TRATTEGGIATE /
TO INSTALL 1100 MM MODEL , FOLD
AND JOINT THE TWO DOTTED LINES



A

PERIMETRO INFERIORE DELLA MACCHINA/
LOWER PERIMETER OF THE MACHINE

ZONA CONNESSIONI ELETTRICHE
PER INSTALLAZIONE A SX/
ELECTRICAL CONNECTIONS ZONE
FOR LEFT INSTALLATION



SCARICO CONDENZA PER ATTACCHI IDR. A DX
OUTLET FOR RIGHT HYDRAULIC CONNECTIONS

PREDISPORRE SCATOLA AD INCASSO PER
COLLEGAMENTO TUBI IDRAULICI FLESSIBILI
PER INSTALLAZIONE A DX /
PREPARE BOX FOR BUILT FOR
HYDRAULIC FLEXIBLE CONNECTIONS FOR
RIGHT INSTALLATION

454,7